



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX12H
- Masa robocza: 1200 kg
- Wersja: z kabiną / bez kabiny
- Kabina - Ogrzewana, wentylowana z otwieraniem szyby
- Silnik: Kubota D722 (3 cylindry, 10.2 kW / 14 KM) / KOOP 192F 7.6KW/11KM
- Hydraulika: Tianjin (2-sekcyjna pompa zębata)
- Napęd: hydromotor
- Prędkość jazdy: 2 km/h
- Wysokiej jakości joysticki/rozdzielacz dla dużego komfortu oraz precyzji pracy
- Fotel operatora: ulepszony dla zapewnienia większego komfortu

WYSOKOŚĆ MASZyny

230 cm z kabiną
203 cm bez kabiny

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

93 cm

DŁUGOŚĆ GAŚIENIC

123 cm

SZEROKOŚĆ GAŚIENICY

18 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

175 cm

PRĘDKOŚĆ JAZDY

2 km/h

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Silnik

- Kubota D902
- 3 cylindry
- Moc: 11.8 kW (16 KM)

- KOOP 192F
- 1 cylinder
- Moc: 7.6kW/11KM)

Joysticki

- Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną

Hydraulika

- Tianjin
- 2-sekcyjna pompa zębata
- Wysoka jakość i żywotność

Kabina

- Premium, szyba otwierana, wraz z ogrzewaniem, wentylacją, dodatkowe oświetlenie na kabinie.

Wytrzymałe podzespoły

- Wzmocnione sworznie ze stali CK45 o twardości 50HRC, odlewany konik, wzmacniane tuleje.

- Ramię w ulepszonej technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń)

W ZESTAWIE

- ✓ łyżka 20 cm
- ✓ łyżka 40 cm
- ✓ łyżka skarpowa 80 cm

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Chwytek hydrauliczny
- Szybkozłącze automatyczne
- łyżka ażurowa 50 cm
- łyżka skarpowa hydrauliczna 80cm
- Wiertnica do ziemi 20×120 cm
- Młot hydrauliczny
- Zrywak do korzeni
- Chwytek do drewna

SERWIS I GWARANCJA

- ✓ 24 miesiące gwarancji
- ✓ Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓ Mobilne samochody serwisowe
- ✓ Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓ To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

📍 ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

✉ biuro@kamtu.pl

☎ 500-498-500

🌐 www.kamtu.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		KMX12H
Waga <i>operacyjna</i> maszyny	kg	1200
Pojemność łyżki	m ³	0.04
Model silnika		KUBOTA / KOOP
Moc silnika	kW/KM	10.2 / 14 7.6 / 11
Ilość cylindrów		3 / 1
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		NIE
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	18
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	28
Prędkość maksymalna	km/h	2
Prędkość obrotu platformy	obr./min	9-10
Siła kopania	kN	9
Nacisk na podłoże	kPa	17
Pojemność zbiornika paliwa	L	12 / 5.5

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość z podniesionym ramieniem	mm	2000
Szerokość maszyny	mm	930
Wysokość maszyny	mm	2300 / 2030
Szerokość lemiesza	mm	930
Wysokość lemiesza	mm	210
Szerokość gąsienic	mm	930
Szerokość gąsienicy	mm	180
Prześwit maszyny	mm	400
Standardowa szerokość łyżki	mm	400
Całkowita długość gąsienic	mm	1230

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	2620
Maks. wysokość rozładunku	mm	1540
Maks. głębokość kopania	mm	1750
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1650
Maks. odległość kopania przy głębokości 1m	mm	2100
Minimalny promień obrotu z ramieniem	mm	2000
Maks. odległość kopania na poziomie ziemi	mm	3030
Maks. wysokość podniesionego lemiesza <i>koparki</i>	mm	300
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza <i>koparki</i>	mm	300