



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX15H
- Masa robocza: 1500 kg
- Wersja: z kabiną / bez kabiny
- Kabina - Ogrzewana, wentylowana z otwieraniem szyby
- Silnik: Kubota D722 (3 cylindry, 10.2 kW/14KM)
- Hydraulika: Tianjin (2-sekcyjna pompa zębata)
- Napęd: ukryte zwolnice
- Prędkość jazdy: 2 prędkości 2.1/3.5 km/h
- Podwozie: rozsuwane
- Fotel operatora: ulepszony dla zapewnienia większego komfortu
- Cichy układ wydechowy: min. 72 dB

WYSOKOŚĆ MASZyny

220 cm

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

**95 / 120 cm
(rozsuwane)**

DŁUGOŚĆ GAŚIENIC

135 cm

SZEROKOŚĆ GAŚIENICY

18 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

185 cm

PRĘDKOŚĆ JAZDY

2/3 km/h

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Silnik

- Kubota D722
- 3 cylindry
- Moc: 10.2 kW (14 KM)

Joysticki

- Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną

Hydraulika

- Tianjin
- 2-sekcyjna pompa zębata
- Wysoka jakość i żywotność

Kabina

- Premium, szyba otwierana wraz z ogrzewaniem, wentylacją, dodatkowe oświetlenie na kabinie

Wytrzymałe podzespoły

- Wzmocnione sworznie ze stali CK45 o twardości 50HRC, odlewany konik, wzmacniane tuleje.
- Ramie w ulepszonej technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń)

W ZESTAWIE

- ✓ Łyżka 20 cm
- ✓ Łyżka 40 cm
- ✓ Łyżka skarpowa 80 cm

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Chwytek hydrauliczny
- Szybkozłącze automatyczne
- Łyżka ażurowa 50 cm
- Łyżka skarpowa hydrauliczna 80cm
- Wiertnica do ziemi 20×120 cm
- Młot hydrauliczny
- Zrywak do korzeni
- Chwytek do drewna

SERWIS I GWARANCJA

- ✓ 24 miesiące gwarancji
- ✓ Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓ Mobilne samochody serwisowe
- ✓ Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓ To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

📍 ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

✉ biuro@kamtu.pl

☎ 500-498-500

🌐 www.kamtu.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		KMX15H
Waga operacyjna maszyny	kg	1500
Pojemność łyżki	m ³	0.04
Model silnika		Kubota
Moc silnika	kW/KM	10.2 / 14
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		TAK
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	18
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	30
Prędkość maksymalna	km/h	2/3
Prędkość obrotu platformy	obr./min	9-10
Siła kopania	kN	12
Nacisk na podłoże	kPa	20
Pojemność zbiornika paliwa	L	18

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość z podniesionym ramieniem	mm	2100
Szerokość maszyny	mm	950
Wysokość maszyny	mm	2200
Szerokość lemiesza	mm	950 / 1200
Wysokość lemiesza	mm	210
Szerokość gąsienic	mm	950 / 1200
Szerokość gąsienicy	mm	180
Prześwit maszyny	mm	400
Standardowa szerokość łyżki	mm	400
Całkowita długość gąsienic	mm	1350

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	3000
Maks. wysokość rozładunku	mm	2100
Maks. głębokość kopania	mm	1850
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1650
Maks. odległość kopania przy głębokości 1m	mm	2100
Minimalny promień obrotu z ramieniem	mm	2100
Maks. odległość kopania na poziomie ziemi	mm	2900
Maks. wysokość podniesionego lemiesza <i>koparki</i>	mm	300
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza <i>koparki</i>	mm	300