



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX18H
- Masa robocza: 1800 kg
- Wersja: z kabiną / bez kabiny
- Kabina - Ogrzewana, wentylowana z otwieraniem szyby
- Silnik: Kubota D902 (3 cylindry, 11.8 kW / 16 KM)
- Hydraulika: Tianjin (2-sekcyjna pompa zębata)
- Napęd: ukryte zwolnice
- Prędkość jazdy: 2 prędkości 2.1/3.5 km/h
- Podwozie: rozsuwane
- Fotel operatora: ulepszony dla zapewnienia większego komfortu
- Cichy układ wydechowy: min. 72 dB
- Zewnętrzny wlew paliwa

WYSOKOŚĆ MASZyny

230 cm

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

**100 / 125 cm
(rozsuwane)**

DŁUGOŚĆ GAŚIENIC

150 cm

SZEROKOŚĆ GAŚIENICY

23 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

210 cm

PRĘDKOŚĆ JAZDY

2.1/3.5 km/h

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Silnik

- Kubota D902
- 3 cylindry
- Moc: 11.8 kW (16 KM)

Joysticki

- Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną

Hydraulika

- Tianjin
- 2-sekcyjna pompa zębata
- Wysoka jakość i żywotność

Kabina

- Premium, szyba otwierana wraz z ogrzewaniem, wentylacją, dodatkowe oświetlenie na kabinie

Wytrzymałe podzespoły

- Wzmocnione sworznie ze stali CK45 o twardości 50HRC, odlewany konik, wzmocnione tuleje.
- Ramie w ulepszonej technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń)

W ZESTAWIE

- ✓ łyżka 20 cm
- ✓ łyżka 40 cm
- ✓ łyżka skarpowa 80 cm

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Chwytek hydrauliczny
- Szybkozłącze automatyczne
- łyżka ażurowa 50 cm
- łyżka skarpowa hydrauliczna 80cm
- Wiertnica do ziemi 20×120 cm
- Młot hydrauliczny
- Zrywak do korzeni
- Chwytek do drewna

SERWIS I GWARANCJA

- ✓ 24 miesiące gwarancji
- ✓ Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓ Mobilne samochody serwisowe
- ✓ Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓ To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

📍 ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

✉ biuro@kamtu.pl

☎ 500-498-500

🌐 www.kamtu.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		KMX18H
Waga operacyjna maszyny	kg	1800
Pojemność łyżki	m ³	0.04
Model silnika		KUBOTA D902
Moc silnika	kW/KM	11.8 / 16
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		TAK
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	18
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	30
Prędkość maksymalna	km/h	2.1/3.5
Prędkość obrotu platformy	obr./min	9-10
Siła kopania	kN	14
Nacisk na podłoże	kPa	28
Pojemność zbiornika paliwa	L	18.5

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość z podniesionym ramieniem	mm	2300
Szerokość maszyny	mm	1000
Wysokość maszyny	mm	2300
Szerokość lemiesza	mm	1000 / 1250
Wysokość lemiesza	mm	210
Szerokość gąsienic	mm	1000 / 1250
Szerokość gąsienicy	mm	230
Prześwit maszyny	mm	400
Standardowa szerokość łyżki	mm	400
Całkowita długość gąsienic	mm	1500

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	3020
Maks. wysokość rozładunku	mm	2100
Maks. głębokość kopania	mm	2100
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1700
Maks. odległość kopania przy głębokości 1m	mm	2300
Minimalny promień obrotu z ramieniem	mm	2300
Maks. odległość kopania na poziomie ziemi	mm	3000
Maks. wysokość podniesionego lemiesza <i>koparki</i>	mm	300
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza <i>koparki</i>	mm	300