



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX18N
- Masa robocza: 1800kg
- Wersja: z kabiną
- Kabina - Ogrzewana, wentylowana z otwieraniem szyby i radiem
- Silnik: Laidong 385BT (3 cylindry, 18.4 kW / 25 KM)
- Hydraulika: Parker (2-sekcyjna pompa zębata)
- Napęd: Hydromotor
- Prędkość jazdy: 2.3 km/h
- Lemiesz: sterowany ręką — precyzyjniej niż sterowanie nogą
- Fotel operatora: komfortowy
- Cichy układ wydechowy: min.72 dB

WYSOKOŚĆ MASZyny

220 cm

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

110 cm

DŁUGOŚĆ GAŚIENIC

150 cm

SZEROKOŚĆ GAŚIENICY

23 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

206 cm
(bez szybkozłacza)

PRĘDKOŚĆ JAZDY

2.3 km/h

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Silnik

- Laidong 385BT
- 3 cylindry
- Moc: 18.4 kW (25 KM)

Joysticki

- Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną.

Hydraulika

- Parker
- 2-sekcyjna pompa zębata
- Wysoka jakość i żywotność

Kabina

- Komforto, szyba otwierana wraz z ogrzewaniem, wentylacją, radiem + BT dodatkowe oświetlenie na kabinie oraz kogut ostrzegawczy,

Wytrzymałe podzespoły

- Mocna konstrukcja, spawana m.in. przez roboty
- Mocowania transportowe jak w europejskich maszynach
- Ramię w ulepszonej technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń)

W ZESTAWIE

- ✓ łyżka 20 cm
- ✓ łyżka 50 cm
- ✓ łyżka skarpowa 100 cm
- ✓ **SZYBKOZŁĄCZE**

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Chwytek hydrauliczny
- Szybkozłącze automatyczne
- łyżka skarpowa hydrauliczna 80cm
- Wiertnica do ziemi 20×100 cm
- Młot hydrauliczny
- Chwytek do drewna

SERWIS I GWARANCJA

- ✓ 24 miesiące gwarancji
- ✓ Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓ Mobilne samochody serwisowe
- ✓ Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓ To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

📍 ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

✉ biuro@kamtu.pl

☎ 500-498-500

🌐 www.kamtu.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		KMX18N
Waga <i>operacyjna</i> maszyny	kg	1800
Pojemność łyżki	m ³	0.04
Model silnika		LAIDONG
Moc silnika	kW/KM	18.4 / 25
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		NIE
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	20
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	28
Prędkość maksymalna	km/h	2.3
Prędkość obrotu platformy	obr./min	9-10
Siła kopania	kN	16
Nacisk na podłoże	kPa	28
Pojemność zbiornika paliwa	L	15

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość z podniesionym ramieniem	mm	2300
Szerokość maszyny	mm	1000
Wysokość maszyny	mm	2200
Szerokość lemiesza	mm	1100
Wysokość lemiesza	mm	200
Szerokość gąsienic	mm	1100
Szerokość gąsienicy	mm	230
Prześwit maszyny	mm	400
Standardowa szerokość łyżki	mm	400
Całkowita długość gąsienic	mm	1500

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	2700
Maks. wysokość rozładunku	mm	1550
Maks. głębokość kopania	mm	2060
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1720
Maks. odległość kopania przy głębokości 1m	mm	2100
Minimalny promień obrotu z ramieniem	mm	2300
Maks. odległość kopania na poziomie ziemi	mm	3020
Maks. wysokość podniesionego lemiesza <i>koparki</i>	mm	340
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza <i>koparki</i>	mm	280