



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX18
- Masa robocza: 1800 kg
- Wersja: bez kabiny
- Dach demontowalny w ok. 2 minuty - możliwość wjazdu do busa
- Silnik: *Laidong 385BT* (3 cylindry, 18.4 kW / 25 KM)
- Hydraulika: Parker (2-sekcyjna pompa zębata)
- Napęd: ukryte zwolnice
- Prędkość jazdy: 2.8 km/h
- Lemiesz: sterowany ręką — precyzyjniej niż sterowanie nogą
- Fotel operatora: komfortowy — jako jedyni w Polsce posiadamy fotel premium w tej klasie maszyny
- Cichy układ wydechowy: *min. 72 dB* (projektowany i testowany w Polsce)

WYSOKOŚĆ MASZYNY

220 cm

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

116 cm

DŁUGOŚĆ GAŚIENIC

150 cm

SZEROKOŚĆ GAŚIENICY

23 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

206 cm
(bez szybkozłacza)

PRĘDKOŚĆ JAZDY

2.8 km/h

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Silnik

- Laidong 385BT
- 3 cylindry
- Moc: 18.4 kW (25 KM)

Joysticki

- Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną

Hydraulika

- Parker
- 2-sekcyjna pompa zębata
- Wysoka jakość i żywotność

Wytrzymałe podzespoły

- Wzmocnione sworznie ze stali CK45 (standardowo maszyny tej klasy posiadają sworznie 180-220hb które już po kilkunastu godzinach ulegają zużyciu).
- Mocowania transportowe przód + tył (jak w europejskich maszynach)
- Ramię w ulepszonej technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń)

W ZESTAWIE

- ✓ łyżka 20 cm
- ✓ łyżka 40 cm
- ✓ łyżka skarpowa 80 cm

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Chwytek hydrauliczny
- Szybkozłącze automatyczne
- łyżka ażurowa 50 cm
- łyżka skarpowa hydrauliczna 80cm
- Wiertnica do ziemi 20×120 cm
- Młot hydrauliczny
- Zrywak do korzeni
- Chwytek do drewna

SERWIS I GWARANCJA

- ✓ 24 miesiące gwarancji
- ✓ Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓ Mobilne samochody serwisowe
- ✓ Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓ To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

📍 ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

✉ biuro@kamtu.pl

☎ 500-498-500

🌐 www.kamtu.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		KMX18
Waga operacyjna maszyny	kg	1800
Pojemność łyżki	m ³	0.03
Model silnika		LAIDONG
Moc silnika	kW/KM	18.4 / 25
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		NIE
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	18
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	28
Prędkość maksymalna	km/h	2.8
Prędkość obrotu platformy	obr./min	9-10
Siła kopania	kN	14
Nacisk na podłoże	kPa	30
Pojemność zbiornika paliwa	L	15

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość z podniesionym ramieniem	mm	2150
Szerokość maszyny	mm	930
Wysokość maszyny	mm	2200
Szerokość lemiesza	mm	1160
Wysokość lemiesza	mm	210
Szerokość gąsienic	mm	1160
Szerokość gąsienicy	mm	230
Prześwit maszyny	mm	400
Standardowa szerokość łyżki	mm	400
Całkowita długość gąsienic	mm	1500

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	3120
Maks. wysokość rozładunku	mm	1750
Maks. głębokość kopania	mm	2060
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1720
Maks. <i>odległość</i> kopania <i>przy głębokości 1m</i>	mm	2400
Minimalny promień obrotu z <i>ramieniem</i>	mm	2050
Maks. <i>odległość</i> kopania na poziomie ziemi	mm	3120
Maks. wysokość podniesionego lemiesza <i>koparki</i>	mm	350
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza <i>koparki</i>	mm	370