



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX25
- Masa robocza: 2500kg
- Wersja: z kabiną premium
- Kabina - Ogrzewana, wentylowana z otwieraniem szyby nad głowę operatora i radiem
- Silnik: Laidong 385BT (3 cylindry, 18.4 kW / 25 KM)
- Hydraulika: Tianjin (3-sekcyjna pompa zębata)
- Napęd: ukryte zwolnice LKC 2 prędkości
- Prędkość jazdy: 2.3/4.4 km/h
- Lemiesz: sterowany ręką — precyzyjniej niż sterowanie nogą
- Fotel operatora: komfortowy — jako jedyni w Polsce posiadamy fotel premium w tej klasie maszyny
- Cichy układ wydechowy: min.72 dB (projektowany i testowany w Polsce)

WYSOKOŚĆ MASZINY

230 cm

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

128 cm

DŁUGOŚĆ GAŚIENIC

180 cm

SZEROKOŚĆ GAŚIENICY

23 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

260 cm

PRĘDKOŚĆ JAZDY

2.3/4.4 km/h

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Silnik

- Laidong 385BT
- 3 cylindry
- Moc: 18.4 kW (25 KM)

Joysticki

- Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną. Wraz z elektronicznym sterowaniem funkcji:
 - Skrętne ramie
 - Chwytny hydrauliczny
 - Łyżka skarpowa
 - Młot / wiertnicaoraz każdy osprzęt.

Hydraulika

- Tianjin
- 3-sekcyjna pompa zębata
- Wysoka jakość i żywotność

Kabina

- Premium, szyba otwierana nad głowę operatora, wraz z ogrzewaniem, wentylacją, radiem + BT dodatkowe oświetlenie na kabinie oraz kogut ostrzegawczy,

Wytrzymałe podzespoły

- Wzmocnione sworznie ze stali CK45 (standardowo maszyny tej klasy posiadają sworznie 180-220hb) które już po kilkunastu godzinach ulegają zużyciu.
- Mocowania transportowe przód + tył (jak w europejskich maszynach)
- Ramie w ulepszonej technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń)

W ZESTAWIE

- ✓ łyżka 20 cm
- ✓ łyżka 50 cm
- ✓ łyżka skarpowa 100 cm

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Chwytek hydrauliczny
- Szybkozłącze automatyczne
- łyżka skarpowa hydrauliczna 100cm
- Wiertnica do ziemi 20×120 cm
- Młot hydrauliczny
- Chwytek do drewna

SERWIS I GWARANCJA

- ✓ 24 miesiące gwarancji
- ✓ Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓ Mobilne samochody serwisowe
- ✓ Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓ To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

📍 ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

✉ biuro@kamtu.pl

☎ 500-498-500

🌐 www.kamtu.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		KMX25
Waga operacyjna maszyny	kg	2500
Pojemność łyżki	m ³	0.06
Model silnika		LAIDONG
Moc silnika	kW/KM	18.4 / 25
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		NIE
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	20
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	42
Prędkość maksymalna	km/h	2.3/4.4
Prędkość obrotu platformy	obr./min	9-10
Siła kopania	kN	24
Nacisk na podłoże	kPa	38
Pojemność zbiornika paliwa	L	15

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość z podniesionym ramieniem	mm	2800
Szerokość maszyny	mm	1150
Wysokość maszyny	mm	2300
Szerokość lemiesza	mm	1300
Wysokość lemiesza	mm	320
Szerokość gąsienic	mm	1280
Szerokość gąsienicy	mm	230
Prześwit maszyny	mm	400
Standardowa szerokość łyżki	mm	500
Całkowita długość gąsienic	mm	1800

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	3400
Maks. wysokość rozładunku	mm	2300
Maks. głębokość kopania	mm	2600
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	2100
Maks. odległość kopania przy głębokości 1m	mm	2900
Minimalny promień obrotu z ramieniem	mm	2700
Maks. odległość kopania na poziomie ziemi	mm	3500
Maks. wysokość podniesionego lemiesza <i>koparki</i>	mm	470
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza <i>koparki</i>	mm	370