FOTEL PREMIUM



OPCJONALNA KLIMATYZACJA



ODLEWANY KONIK, SWORZNIE 62HRC
PODKŁAD EPOKSYDOWY PRZED MALOWANIEM



KOREAŃSKIE JOYSTICKI WRAZ Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM SKRĘTNEGO RAMIENIA / LINI AUX



KATALOG MINIKOPARKI
KMX24M — MINIKOPARKA KAMTU



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Model: KMX24M
- Masa robocza: 2400kg
- Wersja: *z kabiną premium*
- *Kabina - Ogrzewana, wentylowana z otwieraniem szyby nad głowe, radiem*
- Silnik: Yanmar 3TNV80F 15.2kW / 21KM
- Napęd: Zwolnice HIGH TORQUE
- Prędkość jazdy: *3/4.5 km/h*
- Lemiesz: sterowany ręką — precyzyjniej niż sterowanie nogą
- Fotel operatora: komfortowy jako jedyni w polsce posiadamy tej klasy fotel operatora w takiej maszynie
- Hydraulika: Pompa tłoczkowa o wysokiej wydajności
- Koreańskie josyticki wraz z elektronicznym sterowaniem funkcji skrętnego ramienia / lini AUX osprzętu roboczego
- Hartowane sworznie / tuleje z stali CF53 o twardości 62HRC!
- Maszyna zabezpieczona przed malowaniem podkładem epoksydowym

Cena katalogowa: **75.000 NETTO** **92 250,00 BRUTTO**

KMX24M — DANE TECHNICZNE

WYSOKOŚĆ MASZYNY

232 cm
252 cm z klimatyzacją

SZEROKOŚĆ PODWOZIA

133/153 CM
rozsuwane

DŁUGOŚĆ GĄSIENIC

185 cm

SZEROKOŚĆ GĄSIENICY

25 cm

MAKS. GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

260 cm

PRĘDKOŚĆ JAZDY

3/4.5 km/h
2 prędkości

PODZESPOŁY I WYKONANIE

Wykonanie

- Wysoka jakość wykonania, fotel premium, kabina wide view.

Joysticki

- *Nowoczesne, czułe dzięki czemu można precyzyjnie operować maszyną.*

Elektroniczne przyciski od sterowania fukcji:
-skrętnego ramienia
-osprzętu roboczego

Hydraulika

- ZUT
- Tłoczkowa70l/min
- Wysoka jakość i żywotność

Kabina

- *Komfortowa, szyba otwierana wraz z ogrzewaniem, wentylacją, dodatkowe oświetlenie na kabinie oraz w środku*

Mechanika

- *Mocny silnik yanmar, zwolnica obrotu, mocne silniki napędowe, akumulator hydrauliki, wysokiej jakości wykonanie.*

Wytrzymałe podzespoły

- Mocna konstrukcja, spawana m.in przez roboty, konik odlew, końcówki ramion odlew
- Mocowania transportowe *jak w europejskich maszynach)*

- Ramię w ulepszonej *technologii (wysoka jakość spawu, duża wytrzymałość naprężeń), zabezpieczone podkładem epoksydowym osiowane ramie po spawaniu dla zapewnienia najdłuższej żywotności maszyny*

WYPOSAŻENIE, AKCESORIA, SERWIS

W ZESTAWIE

- ✓Łyżka 30 cm
- ✓Łyżka 50 cm
- ✓Łyżka skarpowa hydrauliczna na 2 siłownikach 120cm
- ✓ Szybkozłącze hydrauliczne
- ✓ Chwytak hydrauliczny na ramieniu

DODATKOWE AKCESORIA (OPCJONALNIE)

- Wiertnica do ziemi 30cm - *3500zł*
- Zrywak do korzeni - *2000zł*
- Łyżka na lemiesz 129x54x100cm - *4000zł*
- *Widły na lemiesz* - *3000zł*
- Przeciwwaga 150kg - 4000zł
- Łyżka ażurowa 100cm - *3000zł*
- Młot hydrauliczny - *8500zł*
- Grabie 80cm - *2500zł*
- ***KLIMATYZACJA DO KOPARKI 6000zł***

**Podane ceny, są cenami* brutto.

SERWIS I GWARANCJA

- ✓24 miesiące gwarancji
- ✓Profesjonalny serwis stacjonarny
- ✓Mobilne samochody serwisowe
- ✓Duży magazyn części eksploatacyjnych i zamiennych
- ✓To nie budżetowy sprzęt na chwilę — to maszyna, która będzie pracować dla Ciebie lata.

KONTAKT — KAMTU Sp. z o.o.

ul. Szewczyka 24E, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

500-498-500

biuro@kamtu.pl

www.kamtu.pl

Oferta ważna jest przez 7 dni od daty dostarczenia dla klienta.

KATALOG MINIKOPARKI

KMX24M — MINIKOPARKA KAMTU













PEŁNA SPECYFIKACJA

*KMX*24M — zestawienie techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość
Model		*KMX*24M
Waga *operacyjna* maszyny	kg	*2400*
Pojemność łyżki	m^3	*0.06*
Model silnika		*YANMAR 3TNV80F*
Moc silnika	kW/KM	*15.2/21*
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skrętne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		TAK
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	°	35°
Typ pompy		pompa tłoczkowa
Ciśnienie	MPa	*22*
Przepływ oleju hydraulicznego	l/min	*70*
Prędkość maksymalna	km/h	3/4.5
Prędkość obrotu platformy	obr./min	10–11
Siła kopania	kN	*38*
Nacisk na podłoże	kPa	28
Pojemność zbiornika paliwa	L	*32*

PEŁNA SPECYFIKACJA

*KMX*24M — zestawienie techniczne

WYMIARY

Parametr	Jednostka	Wartość
Długość *z podniesionym ramieniem*	mm	3000
Szerokość *maszyny*	mm	*1330*
Wysokość *maszyny*	mm	2320
Szerokość lemiesza	mm	1300/1500
Wysokość lemiesza	mm	300
Szerokość gąsienic	mm	*1330/1530*
Szerokość gąsienic*y*	mm	250
Prześwit *maszyny*	mm	350
Standardowa szerokość łyżki	mm	500
Całkowita długość gąsienic	mm	1850

PEŁNA SPECYFIKACJA

*KMX*24M — zestawienie techniczne

ZAKRES ROBOCZY

Parametr	Jednostka	Wartość
Maks. wysokość kopania	mm	*4000*
Maks. wysokość rozładunku	mm	3000
Maks. głębokość kopania	mm	*2600*
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	2500
Maks. *odległość* kopania *przy głębokości 1m*	mm	3380
Minimalny promień obrotu *z ramieniem*	mm	2900
Maks. *odległość* kopania na poziomie ziemi	mm	3800
Maks. wysokość podniesionego lemiesza *koparki*	mm	*600*
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza *koparki*	mm	*300*